Farben beidseitig

RAL 9016 RAL 9007 FS ²⁾





2103

2106

2104

Seitenteile 1) 3)

Glas









Alle Füllungen als Glasfalzfüllung im Grundpreis, Ug 1.1 W/(m² K), Lichtausschnitt gefräst

319 €

Grundpreis 2.399 € zzgl. Mehrpreise für

Einseitige Aufsatzfüllung, außen gemäß Abbildung

Produkteigenschaften

549 € Beidseitige Aufsatzfüllung

789 € Seitenteil^{3) 5)} bis 600 mm Breite

629€ RC2-Paket je Element

149 € Ug Wert 0,7 W/(m² K) je Element

E-Öffner 79 €

149 € Stangengriff 1.500 mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert

159 € innen RAL 9016 Weiß

1.039 € Automatikverriegelung EAV3 mit Fingerprint

Öffnen Sie Ihre neue Haustür mit einem simplen Fingerstreich:

Die motorische Automatikverriegelung EAV3 lässt sich im automatisch verriegelten Zustand mittels Ihres Fingerabdrucks entriegeln und Sie können sofort durch die geöffnete Tür eintreten.

Fingerprintmodul



Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage. Sofern keine Farbangabe erfolgt, ist die Ausführung der Haustür Standard WEISS. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildungen zeigen ggf. die entsprechend lieferbaren Glasdekore. Die Lieferung erfolgt gemäß unseren AGB. Gültig bis auf Widerruf. Alle U-Werte sind ca.-Angaben und variieren leicht von Modell zu Modell. Stand 2021-05.

HAUSTÜRAKTION

Aluminiumhaustüren 2021





Grifflänge 400 mm

Fensterbau Karl Jäckle Vorderer Aischbach 5 72275 Alpirsbach

Telefon 07444 / 95607-0 • Telefax 07444 / 95607-20 info@fensterbau-jaeckle.de • www.fensterbau-jaeckle.de





³⁾ Sonderausstattung, siehe Aufpreis. ²⁾ FS = Feinstruktur. ³⁾ Seitenteil links oder rechts, maximale Türteilung 1.130 mm

⁴⁾ Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind.

⁵⁾ in Fertigrahmenbauweise mit Rahmen unten, stumpf angeschlossen

Produkteigenschaften

Serie BLECHER Alu D 72, Bautiefe 72 mm, Ansichtsbreite Blendrahmen 70 mm und Flügelprofil 85 mm umlaufend, Ud Wert bis zu 1,2 W/(m^2 K) je nach Ausstattung.

Füllungsstärke 36 mm (Falzfüllung), 3 schwere verstellbare Bänder (vermittelt), 3-fach-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

einschl. 3 Schlüssel, Stangengriff Edelstahl 400 mm mit schrägen Stützen, Ovalrosette Edelstahl, maximales Blendrahmenaußenmaß 1.150 x 2.245 mm (ohne Seitenteil), Standardverglasung gem. Abb., Ug 1,1 W/(m² K), Farben und Gläser gem. Darstellungen Seite 5



Rahmen in Edelstahloptik ⁴⁾ außen, Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650, Grifflänge 400 mm









